

VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA

CARACTERÍSTICAS:

- **Presión nominal de trabajo:**
PN16 DN15 (1/2") – DN100 (4")
- **Temperatura de trabajo:** 0° a 80°C
- **Roscas:** Según la norma ISO 228/1




MATERIALES:

- **Cuerpo:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Tapa:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Junta:** Fibra comprimida
- **Clapeta:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Asiento:** NBR
- **Arandela:** Acero inoxidable AISI304
- **Tornillo:** Latón



DIMENSIONES:



REF	A	H	L	L1	L2	C	ROSCA
1766	13,5	33,5	48	11,5	11,5	22	1/2"
1767	20	40	52	10	10	26	3/4"
1768	24	44,5	63	13	12	27	1"
1769	32	52	74	15	14	34	1 1/4"
1770	38	64	86	16	14	40	1 1/2"
1771	47	67	98	16	16	49	2"
1772	60	80	120	22	21	63	2 1/2"
1773	70	92	135	22,5	22,5	77	3"
1774	86	103	160	27	26	95	4"