

TERMINAL UNIVERSAL CON TALÓN

CARACTERÍSTICAS:

- Para unir tuberías con distintos diámetros exteriores y/o diferentes materiales (tuberías de acero, fibrocemento, fundición y/o PVC). Cubre tubos entre 60 y 1477 mm
- **Presión nominal:** PN10/16



MATERIALES:

- **Cuerpo:**
 - Fundición dúctil EN GJS-500-7 según UNE-EN 1563 de DN50 hasta DN800
 - Acero de DN900 hasta DN1400
- **Recubrimiento:** Epoxy azul espesor 250 µm
- **Tornillería:** Acero al carbono 6.8 con recubrimiento Geomet (M16). Posibilidad de equipamiento con tornillería inoxidable.
- **Juntas:** EPDM según la norma UNE-EN 681-1

DIMENSIONES:

REF	DN TUBO	Ø	L1	L2
4142	300	315 – 345	158	469
4143	300	345 – 375	200	499
4144	350	353 – 387	158	529
4145	350	375 – 405	200	529
4146	400	400 – 435	209	565
4147	400	435 – 470	298	600
4148	450	470 – 505	304	645
4156	450	475 – 510	298	640
4157	500	499 – 534	208	665
4149	500	506 – 539	-	-
4158	500	530 – 565	208	695
4159	500	575 – 610	208	695
4160	600	610 – 645	208	775
4161	600	645 – 680	298	810
4162	700	710 – 745	220	910
4175	700	758 – 793	306	964
4163	800	810 – 845	225	1025
4164	800	867 – 904	306	1075
4165	900	913 – 949	290	1115
4171	900	929 – 955	-	-
ESPECIAL	900	950 – 975	300	1115
4166	1000	1016 – 1052	290	1230
4167	1100	1108 – 1133	290	1340
4168	1100	1142 – 1167	290	1340
4169	1200	1209 – 1234	290	1455
4170	1200	1245 – 1270	290	1455
4173	1400	1412 – 1437	290	1675
4174	1400	1452 – 1477	290	1675

(Consultar otras medidas en caso de necesidad)

