

PIEZA DE INJERTO DOS SECTORES SALIDA ROSCA

CARACTERÍSTICAS:


- Para tuberías de fundición
- **Presión nominal:** PN16
- Ensayos realizados según la norma UNE-EN 1074-1 y 1074-2
- Los agujeros del cuerpo de la pieza donde se alojan los tornillos están completamente recubiertos para evitar su corrosión
- Par de apriete aproximado: 60 Nm



MATERIALES:

- **Cuerpo:** Fundición dúctil EN-GJS-500-7 (equivalencia GGG50) según la norma UNE-EN 1563
- **Junta:** EPDM según la norma UNE-EN 681-1
- **Tornillos, tuercas y arandelas:** (M14) Acero inoxidable AISI 304 según la norma UNE-EN 10088-1 / Acero al carbono zincado
- **Recubrimiento:**
 - Epoxy azul (RAL 5015) espesor 250 µm según la norma UNE-EN 14901-1+A1
 - Epoxy morado (RAL 4005) espesor 250 µm según la norma UNE-EN 14901-a+A1

DIMENSIONES:



REF	DN DE LA RED (mm)	DIÁMETRO DE LA ACOMETIDA (mm)	SALIDA ROSCADA	L	A
5100	80	20	1"	194	150
5101		30	1 1/4"		
5102		40	1 1/2"		
5103		50	2"		
5104		65	2 1/2"		
5105	100	20	1"	214	150
5106		30	1 1/4"		
5107		40	1 1/2"		
5108		50	2"		
5109		65	2 1/2"		
5110	125	20	1"	240	150
5111		30	1 1/4"		
5112		40	1 1/2"		
5113		50	2"		
5114		65	2 1/2"		
5115	150	20	1"	266	150
5116		30	1 1/4"		
5117		40	1 1/2"		
5118		50	2"		
5119		65	2 1/2"		
5120	200	20	1"	318	150
5121		30	1 1/4"		
5122		40	1 1/2"		
5123		50	2"		
5124		65	2 1/2"		
5125	250	20	1"	368	150
5126		30	1 1/4"		
5127		40	1 1/2"		
5128		50	2"		
5129		65	2 1/2"		
5130	300	20	1"	418	150
5131		30	1 1/4"		
5132		40	1 1/2"		
5133		50	2"		
5134		65	2 1/2"		