

PIEZA DE INJERTO DOS SECTORES SALIDA BRIDA

CARACTERÍSTICAS:

- Para tuberías de fundición
- Presión nominal: PN16



MATERIALES:

- **Cuerpo:** Fundición dúctil EN-GJS-500-7 según la norma UNE-EN 1563
- **Junta:** EPDM según la norma UNE-EN 681-1
- **Tornillos:** (M14 para DN80 y M16 para el resto) Acero inoxidable AISI 304 según UNE-EN 10088-1
- **Recubrimiento:**
 - Epoxy azul (RAL 5015) espesor 250 µm según la norma UNE-EN 14901-1+A1
 - Epoxy morado (RAL 4005) espesor 250 µm según la norma UNE-EN 14901-1+A1

DIMENSIONES:

REF	DN DE LA RED	DN SALIDA EMBRIDADA	L1	L2	L3
5191	100	80	205	250	160
5193	125	80	250	273	180
5194		100	250	281	180
5195	150	80	275	304	210
5196		100	275	309	210
5198	200	80	330	358	270
5199		100	330	363	270
5200		150	330	373	270
5201	250	80	380	408	270
5202		100	380	413	270
5203		150	380	423	270
5204	300	80	435	460	270
5205		100	435	465	270
5206		150	435	475	270

