

COLLARÍN REPARACIÓN 3 SECTORES

CARACTERÍSTICAS:

- Para tuberías de acero, fibrocemento y fundición
- **Presión nominal:** PN10, PN16 y PN25



MATERIALES:

- **Cuerpo:** Fundición dúctil EN-GJS-500-7 según la norma UNE-EN 1563
- **Junta:** EPDM según la norma UNE-EN 681-1
- **Tornillos:** Acero al carbono 8.8 con recubrimiento Dacromet según la norma UNE-EN 898-1
- **Tuercas:** Acero al carbono 8.8 con recubrimiento Dacromet según la norma UNE-EN 898-1
- **Recubrimiento:** Epoxy azul (RAL 5015) espesor 250 µm según la norma UNE-EN 14901-1+A1



DIMENSIONES:

REF	DN	RANGO	L	TORN.
5270	60	58 – 75	150	M12 x 80
5271	80	84 – 109	150	M12 x 110
5272	100	108 – 125	150	M12 x 120
5273	125	135 – 160	200	M12 x 120
5274	150	159 – 184	210	M12 x 120
5275	200	211 – 238	210	M12 x 120
5276	250	251 – 283	210	M12 x 130
5277	300	310 – 340	210	M12 x 130
5278	350	350 – 380	420	-
5279	400	410 – 460	420	-
5280	450	450 – 500	420	-
5281	500	510 – 570	420	-
5282	600	620 – 680	420	-

