

VÁLVULAS DE BATERÍA

Válvulas de batería en escuadra a colocar a la entrada y a la salida del contador

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas con diseño robusto y compacto según la norma UNE-EN 19804
- Ensayadas según la misma norma UNE-EN 19804
- Presión nominal: **PN16**
- El sistema de apertura y cierre cuenta con un diseño simétrico de la maneta
- La llave de entrada incluye una brida orientable, una junta y tornillos para su montaje en las baterías de contadores
- La llave de salida incluye sistema antirretorno
- Tanto la llave de entrada como la de salida cuentan con un taladro para poder precintarlas
- Con posibilidad de brida ciega para



MATERIALES

- **Cuerpo y eje:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Obturador:** Latón CW617N con EPDM según la norma UNE-EN 681-1
- **Juntas tóricas:** EPDM según la norma UNE-EN 681-1
- **Tornillo del eje:** Acero inoxidable AISI304 según la norma UNE-EN 10088-1
- **Maneta:** aleación de aluminio ZAMAK
- **Brida y tornillos (solo para la llave de entrada):** Acero zincado

DIMENSIONES

- VÁLVULA DE ENTRADA AL CONTADOR:**


REF	DN	ROSCA DE CONEXIÓN A CONTADOR
9150	15	3/4" a izquierdas
9151	20	1" a izquierdas

- VÁLVULA DE SALIDA DEL CONTADOR:**


REF	DN	ROSCA DE CONEXIÓN A CONTADOR
9152	15	3/4" a izquierdas
9153	20	1" a izquierdas

Tanto para la válvula de entrada como para la de salida, son necesarios manguitos de conexión al contador:

REF	Rosca a izquierdas	Rosca a derechas
9164	3/4"	3/4"
9165	1"	1"
9166	3/4"	1"
9167	3/4"	7/8"
9168	LL 13	3/4"
9169	LL 13	1"
9170	LL 13	7/8"
9171	1"	7/8"
9172	1"	3/4"



Rosca sentido
antihorario
(a izquierdas)



Rosca sentido
horario
(a derechas)

Opcionalmente también están disponibles una te de comprobación para roscar a la válvula de salida y una brida ciega con junta:

REF	DESCRIPCIÓN
9140	Brida ciega
9141	Junta de la brida ciega
9145	Te de comprobación

