


VÁLVULAS DE CONTADOR ROSCADAS

Válvula de escuadra de cuerpo único a colocar a la entrada y a la salida del contador

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de cuerpo único: Válvula + Racor contador (+antirretorno -en la válvula de salida-) reduciendo los posibles puntos de fuga
- Extremo roscado BSP para permitir la conexión de fittings estandarizados (conexión a tuberías metálicas o plásticas)
- Fácil lectura de la presión mediante un manómetro
- Diseño robusto y compacto apto para la instalación en cualquier modelo de armario
- Presión nominal PN16
- No son necesarias llaves de entrada y salida invertidas



MATERIALES

- **Cuerpo y tapa:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Bola:** Latón cromado CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Juntas tóricas:** EPDM según la norma UNE-EN 681-1
- **Eje y tornillo:** Acero inoxidable AISI304 según la norma UNE-EN 10088-1
- **Asientos:** PTFE según la norma UNE-EN ISO 13000-1

DIMENSIONES

REF	DN	ENTRADA CONTADOR	ROSCA	L	H
9221	20	racor tuerca loca 1"	1"	96	76
9222	20	racor tuerca loca 7/8"	1"	96	76

REF	DN	SALIDA CONTADOR	ROSCA	L	H
9230	20	racor tuerca loca 3/4"	1"	94	81
9231	20	racor tuerca loca 1"	1"	96	81

